



BESA FUNCION

<u>Type</u>	2k multi polyesterplamuur. Polyester peroxide.
<u>Toepassing</u>	Besa Funcion is een polyesterplamuur speciaal ontwikkeld voor metaal dat verzinkt of gegalvaniseerd is, met name in autoschadeherstel branche. Snelle uitharding, glad oppervlak en uitstekende hechting.
<u>Gebruiksaanwijzing:</u>	Het te behandelen oppervlak moet roest- en vetvrij zijn. Voorschuren wordt aanbevolen, zeker bij oude laklagen. <u>Niet gebruiken over een washprimer of shopprimer.</u> Eenmaal gegrond door alle soorten lak te overlakken.
<u>Fysische eigenschappen</u> S.g. bij 20°C	1,80 ± 0,05.
Vaste stofgehalte:	85% gewicht, 70% volume
<u>Kleur</u>	Groen.
<u>Mengverhouding</u>	2-3% verharder E39. Overdoseren kan leiden tot vlekken in de aflak (doorbloeden).
<u>V.O.C.:</u>	260 gr / ltr, gemengd met verharder
<u>Potlife</u>	3-5 minuten.
<u>Aanbrengen</u>	Met plamuurmessen of rubbers.
<u>Laagdikte</u>	1000-3000MU.
<u>Droogtijd:</u>	30 minuten, bij 20°C 5 minuten bij infrarood droging.
<u>2e laag:</u>	na 1-2 uur.