



## URKI FAST

<b><u>Type</u></b>	Sneldrogende polyesterplamuur. Polyester peroxide.
<b><u>Toepassing</u></b>	URKI FAST is een hoog kwalitatieve polyesterplamuur voor het egaliseren van oneffenheden, krassen en deuken.
<b><u>Eigenschappen</u></b>	Uitstekende hechting op geschuurd blank staal en oude laklagen. Is strak en egaal aan te brengen. Korte droogtijd. Goed schuurbaar.
<b><u>Fysische eigenschappen</u></b>	
S.g. bij 20°C	1,85 ± 0,05.
<b><u>Kleur</u></b>	Grijs RAL 7035.
<b><u>Oppervlakte behandeling</u></b>	<b><u>Staal:</u></b> ontroesten en ontvetten. <b><u>Grondlak:</u></b> Schuren en ontvetten  <b><u>NIET GEBRUIKEN</u></b> op washprimers, chroom, fosfaat shopprimers, aluminium en verzinkte metalen.
<b><u>Mengverhouding</u></b>	2-3% verharder E39. Overdosereren kan leiden tot vlekken in de aflak (doorbloeden).
<b><u>Potlife</u></b>	4-5 minuten.
<b><u>Aanbrengen</u></b>	Met plamuurmessen of rubbers.
<b><u>Laagdikte</u></b>	1000-3000MU.
<b><u>Schuren</u></b>	30-45 minuten.
<b><u>Overlakbaar</u></b>	Primer, P80 en P100, Surfacer, BESA CAR en BESA EXPRESS