

Urki Plast

<u>Type</u>	Flexibele Acrylaatverf voor het aflakken van bumpers, alsmede als primer voor bumpers.
<u>Toepassing</u>	Urki Plast wordt toegepast als steunprimer voor kunststof en is overlakbaar met acryllak, 1k- als 2k- lakken. Het satijnstructuur-uiteindelijk benadert de originele bumperkleur. De structuur is te bepalen d.m.v. gericht verdunnen. Zowel 1- als 2-laags na 4 uur.
<u>Gebruiksaanwijzing:</u>	Bumper afwassen met water en zeep zodat deze schoon is en zeker vrij van olie, teer of straatvuil. Aanbrengen met spraygun. Nozzle 1.8, druk 3-4 kg/cm ² 1 laag of bij 2-lagen 5 minuten tussentijd nemen.
<u>Fysische eigenschappen</u>	
S.g. bij 20°C	1,15 ± 0,01.
Vaste stofgehalte:	55 % gewicht
<u>Kleur</u>	Zwart, Donker grijs
<u>Verdunning:</u>	Urkiisol 8229 Grove Structuur: 0 % Fijne Structuur: 15 % Glad : 40 %
<u>Laagdikte</u>	50-100 my
<u>Droogtijd:</u>	5 minuten stofdroog 20 minuten greepvast
<u>Glans:</u>	Mat
<u>Theor.rendement:</u>	5-6 m ² /kg